

Rectificadoras



Mais resultados em menos tempo!

Com as potentes rectificadoras PRO da Atlas Copco conseguirá remover mais material e completar o trabalho em menos tempo.

As rectificadoras PRO são uma escolha popular para acabamentos de elevada qualidade e preparação de superfícies em geral. São ferramentas duráveis, leves, com toda a potência de que precisa e fáceis de manusear. As séries G2414/G2422 têm reguladores de velocidade integrados proporcionando um óptimo desempenho.

Rectificadoras

Conheça a operação suave das séries G2414 e G2424, com a sua suspensão exclusiva que previne a trepidação da rectificadora e minimiza transmissão das vibrações. As séries G2414 e G2424 também vêm equipadas com reguladores de velocidade integrados.

Rectificadora de baixa velocidade

A rectificadora de baixa velocidade PRO é potente, concebida com mecanismo redutor de engrenagem e regulador de velocidade para manter a potência e velocidade. Esta ferramenta leve e compacta é ideal para polir, rectificar e decapar, podendo ser usada com feltros, escovas, discos de lamelas e esponjas.



- Excelente relação potência-peso
- Robusta carcaça em alumínio com cobertura em plástico
- Regulador de velocidade para otimizar o desempenho
- Alavanca de arranque de segurança
- Suspensão exclusiva que previne a trepidação da rectificadora e minimiza a transmissão de vibrações



Rectificadoras 350-950 W



Modelo	Velocidade r/min	Potência W	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Manguera adequada mm	Rosca de admissão de ar pol.	Referência	Tarifa 2018 €
G2412-1	20,000	350	0.5	178	10.3	10	1/4	8423 0312 21	280,00
G2422-1	20,000	350	0.7	277	10.3	10	1/4	8423 0312 47	370,00
G2414 S085	8,500	500	0.78	215	4.2	13	3/8	8423 0312 58	405,00
G2414 S120	12,000	750	0.78	215	5.3	13	3/8	8423 0312 57	405,00
G2414 S150	15,000	850	0.78	215	7.2	13	3/8	8423 0312 56	405,00
G2414 S200	20,000	900	0.78	215	9	13	3/8	8423 0312 30	405,00
G2414 S250	25,000	950	0.78	215	14.5	13	3/8	8423 0312 29	405,00
G2424 S085	8,500	440	0.96	315	4.2	13	3/8	8423 0312 61	510,00
G2424 S120	12,000	700	0.96	315	5.3	13	3/8	8423 0312 60	510,00
G2424 S150	15,000	750	0.96	315	7.2	13	3/8	8423 0312 59	510,00
G2424 S200	20,000	850	0.96	315	9	13	3/8	8423 0312 55	510,00
G2424 S250	25,000	900	0.96	315	14.5	13	3/8	8423 0312 62	510,00
G2417-S250	25,000	0.86	1.2	213	11.0	10	3/8	8423 0312 82	530,00
G2417-S180	18,000	0.82	1.2	213	7.0	10	3/8	8423 0312 83	530,00
G2417-S120	12,000	0.66	1.2	213	4.0	10	3/8	8423 0312 84	530,00
G2427-S250	25,000	0.86	1.6	338	11.0	10	3/8	8423 0312 86	600,00
G2427-S180	18,000	0.82	1.6	338	11.0	10	3/8	8423 0312 87	600,00
G2427-S120	12,000	0.66	1.6	338	11.0	10	3/8	8423 0312 88	600,00

Acessórios opcionais

Pinças

Para os modelos G2412, G2414, G2422, G2424	Referência	Tarifa 2018 €
3 mm	4150 1049 81	34,00
6 mm	4150 1049 83*	29,00
8 mm	4150 1049 84	34,00
1/8	4150 1049 85	34,00
1/4	4150 1049 88*	29,00

*Mandril incluído com a ferramenta

Para os modelos G2451	Referência	Tarifa 2018 €
3 mm	4112 1380 00*	15,00
1/4"	4112 1381 00*	15,00
1/12"	4112 1381 01	15,00

*Mandril incluído com a ferramenta

Rectificadora angular 255 W



G2445

Modelo	Velocidade r/min	Potência W	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Manguera adequada mm	Rosca de admissão de ar pol.	Referência	Tarifa 2018 €
G2445	15,000	255	0.7	188	6.7	10	1/4	8423 0312 80	415,00

Mandril 6 mm & 1/4" incluído

Rectificadora lenta 550 W



G2440

Modelo	Velocidade r/min	Potência W	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Manguera adequada mm	Rosca de admissão de ar pol.	Referência	Tarifa 2018 €
G2440	4,300	550	0.9	216	5.7	10	1/4	8423 0312 20	490,00

Mandril 6 mm & 1/4" incluído

Rectificadora rápida 80 W



G2451

Modelo	Velocidade r/min	Potência W	Peso kg	Comprimento mm	Consumo de ar l/s	Referência	Référence	Tarifa 2018 €
G2451	80,000	80	0.48	140	2.7	1/4	8423 0313 01	290,00

Mandril 3 mm & 1/8" incluído, 1/12 opcional