

PISTOLAS DE SOPLADO PREVO S1 - PERFIL ISO 6150 C



Pistola de soplado prevoS1 con boquilla metálica - Modelo estándar

T2

Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia	€	Emba.
390	20	89	CBG 06MTL	17,80	1
Enchufe prevo S1 vendido por separado : CSI 06					

Pistola de soplado prevoS1 con boquilla composite poliamida OSHA - Modelo estándar

T2

Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia	€	Emba.
260	13	87	CBG 06OSH	14,35	1
Enchufe prevo S1 vendido por separado : CSI 06					

Pistola de soplado prevoS1 con boquilla composite poliamida OSHA - Modelo pocket

T2

Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia	€	Emba.
168	14	89	CPG 06OSH	13,65	1
Enchufe prevo S1 vendido por separado : CSI 06					

PRODUCTOS ASOCIADOS



PREVO S1
CSI 06 - p 15



Prolongadores de tubo con enchufes - p 120

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE SOPLADO

Soporte de fijación mural para pistolas de soplado prevoS1 y 27102

T2

Centros defijación (mm)	Equipado con	Referencia	€	Emba.
70	-	BG FIX	4,60	1
70	Fijación magnética	BG FIXM	30,90	1

PISTOLA DE SOPLADO 27102

Pistola de soplado con boquilla metálica

T2

Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia	€	Emba.
G 1/4	23	83	27102 MTL	14,85	1
G 1/4	9	73	27102 MTLBP3	18,80	1
27102 MTLBP3 : Opción pistola de soplado con limitador de caudal. A 6 bar de entrada, el chorro de aire equivale al de una pistola de soplado estándar con una entrada a 3 bar					

Pistola de soplado con boquilla antirrayaduras

T2

Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dbA))	Referencia	€	Emba.
G 1/4	15	84	27102 PRE	12,47	1
G 1/4	10	80	27102 PREBP3	15,25	1
27102 PREBP3 : Opción pistola de soplado con limitador de caudal. A 6 bar de entrada, el chorro de aire equivale al de una pistola de soplado estándar con una entrada a 3 bar.					

Pistola de soplado con boquilla silenciosa

T2

Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dbA))	Referencia	€	Emba.
G 1/4	12	77	27102 SIL	12,95	1
Conforme a la reglamentación americana OSHA					

PISTOLA DE SOPLADO 27102

Pistola de soplado con pantalla de aire protectora

T2

Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia	€	Emba.
G 1/4	27	82	27102 ECR	12,95	1
Nivel de sonido : 82 dB					

PISTOLA DE SOPLADO 27102 EQUIPADO DE CONECTOR

Pistola con boquilla metálica

T2

Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Referencia	€	Emba.
ISO 6150 B	6	23	27102 MT6I	18,10	1
ISO 6150 C	6	23	27102 MT6C	23,80	1
European 7,4 mm	7,4	23	27102 MT7E	14,86	1

Pistola con boquilla recta antirrayaduras

T2

Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Referencia	€	Emba.
ISO 6150 B	6	15	27102 PR6I	18,10	1
ISO 6150 C	6	15	27102 PR6C	21,60	1
European 7,4 mm	7,4	15	27102 PR7E	15,85	1

Pistola de soplado con boquilla OSHA con efecto Venturi

T2

Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia	€	Emba.
G 1/4	13	90	27102 OSH	12,95	1
Conforme a la reglamentación americana OSHA					

Pistola con boquilla silenciosa

T2

Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Referencia	€	Emba.
ISO 6150 B	6	12	27102 SI6I	16,25	1
ISO 6150 C	6	12	27102 SI6C	21,80	1
European 7,4 mm	7,4	12	27102 SI7E	15,33	1

Pistola con boquilla metálica de acero

T2

Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Longitud acodada (mm)	Referencia	€	Emba.
G 1/4	15	330	27102 MB13	20,55	1
G 1/4	14,5	500	27102 MB20	25,10	1
G 1/4	9,4	1000	27102 MB400SH	57,15	1

Pistola con pantalla de aire protectora

T2

Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Referencia	€	Emba.
ISO 6150 B	6	27	27102 EC6I	18,10	1
ISO 6150 C	6	27	27102 EC6C	21,85	1
European 7,4 mm	7,4	27	27102 EC7E	16,25	1

Cuerpo de pistola de soplado adaptable

T2

Dénominación	Rosca BSPP	Longitud boquilla (mm)	Referencia	€	Emba.
Cuerpo de pistola de soplado para adaptar con diferentes boquillas	G 1/8 H		27102 F18	15,80	1
Boquilla larga de cobre deformable	G 1/8 M	1000	27102 BL10	19,35	1

Pistola con boquilla OSHA con efecto Venturi

T2

Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm ³ /h))	Referencia	€	Emba.
ISO 6150 B	6	13	27102 OS6I	18,10	1
ISO 6150 C	6	13	27102 OS6C	21,85	1
European 7,4 mm	7,4	13	27102 OS7E	16,25	1