


Sensor de proximidade SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE

Número de referência: 551365

FESTO



Ficha de dados

Característica	Valor
Desenho	Para ranhura em C
De acordo com a norma	EN 60947-5-2
Símbolo	00991620
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Características especiais	Resistente ao óleo
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS Sem halogéneos
Informação da aplicação	Suporte/Visão geral do sensor do atuador "O sensor adequado para o atuador"
Variável de medição	Posição
Princípio de medição	Reed magnético
Temperatura ambiente	-40 °C ... 70 °C
Precisão de repetição	0.2 mm
Saída da alternância	Com contacto, bipolar
Função do elemento de comutação	Contacto normalmente aberto
Ligar temporizador	≤1.2 ms
Desligar tempo	≤1 ms
Frequência máx. de comutação	50 Hz
Corrente de saída máx.	300 mA
Corrente de saída máx. nos conjuntos de montagem	50 mA
Capacidade de comutação máx. CA	9 VA
Capacidade de comutação CC máx.	9 W
Capacidade de comutação máx. CC nos conjuntos de montagem	1.5 W
Capacidade máx. de alternância CA em conjuntos de montagem	1.5 VA
Queda de tensão	≤1.5 V
Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	Ausente
Tensão nominal operacional CC	24 V
Faixa da tensão operacional CA	5 V ... 30 V
Faixa da tensão de operação CC	5 V ... 30 V
Proteção contra inversão da polaridade	não
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Cabo
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Extremidade aberta

Característica	Valor
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Orientação da saída de conexão	Longitudinal
Condições de teste de linha	Resistência à curvatura: de acordo com a norma Festo Condições de teste sob pedido Cadeia energética: >5 milhões de ciclos, raio de curvatura de 28 mm Resistência contra torção: > 300.000 ciclos, ±270°/0,1 m
Comprimento do cabo	2.5 m
Característica do cabo	Adequado ao uso com correntes energéticas/aplicações robóticas
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Tipo de montagem	Aparafusado Introduzido na ranhura a partir de cima
Torque de aperto máx.	0.4 Nm
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	16.8 g
Material da caixa	Reforçado com PA Aço inoxidável de liga alta
Indicação do estado de comutação	LED amarelo
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-20 °C ... 70 °C
Nível de proteção	IP65 IP68
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L