


Sensor de proximidade SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

Número de referência: 543861

FESTO



Ficha de dados

Característica	Valor
Símbolo	00991619
Certificado	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Características especiais	Resistente ao óleo
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Princípio de medição	Reed magnético
Temperatura ambiente	-40 °C ... 70 °C
Saída da alternância	Com contacto, bipolar
Função do elemento de comutação	Contacto normalmente aberto
Corrente de saída máx.	500 mA
Corrente de saída máx. nos conjuntos de montagem	80 mA
Capacidade de comutação máx. CA	10 VA
Capacidade de comutação CC máx.	10 W
Capacidade de comutação máx. CC nos conjuntos de montagem	2.4 W
Capacidade máx. de alternância CA em conjuntos de montagem	2.4 VA
Queda de tensão	1.17 V
Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	Ausente
Faixa da tensão operacional CA	5 V ... 30 V
Faixa da tensão de operação CC	5 V ... 30 V
Proteção contra inversão da polaridade	não
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Cabo com conector
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M8 x1 programado com A de acordo com EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Trava do parafuso
Ligação elétrica para entrada 1, padrão de conexão	00991155
Orientação da saída de conexão	Longitudinal
Condições de teste de linha	Cadeia de arrasto: 5 milhões de ciclos, raio de curvatura de 75 mm Resistência à curvatura: de acordo com a norma Festo Condições de teste sob pedido
Comprimento do cabo	0.3 m
Característica do cabo	Padrão + amarra
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)

Característica	Valor
Tipo de montagem	Aparafusado Introduzido na ranhura a partir de cima
Peso do produto	8.9 g
Material da caixa	Latão niquelado PA TPE-U(PUR) Aço inoxidável de liga alta
Indicação do estado de comutação	LED amarelo
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 °C ... 70 °C
Nível de proteção	IP65 IP68
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L