

Referência	0 601 241 500
Código de barras	4059952657301
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Adaptador de pilha alcalina AA1 1 608 M00 C1B	✓
Cabo USB-C™	✓
Cabo de câmara para GIC, 8,3 mm de diâmetro, 1,5 m de comprimento 1 600 A02 R6M	✓
Ganchos, íman, espelho	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Setor sanitário, de aquecimentos, de climatização e do frio Eletricistas
Subdivisão de categorias de produto	Câmara de inspeção

Dados técnicos

Tamanho do mostrador	4.3 "
Resolução mostrador	800 x 480 px
Diâmetro cabeça da câmara	8.3 mm
Comprimento do cabo da câmara	150 cm
Campo de visão (FOV)	75 °
Distância de foco	30 - 80 mm
Documentação via	Foto
Resolução da foto	1280 x 720
Transferência de dados	USB-C®
Proteção contra pó e projeções de água, cabo da câmara	IP 67
Proteção contra pó e projeções de água, ferramenta	IP 54
Máx. 30 min de imersão do cabo da câmara em	diesel gasolina óleo para motor AdBlue® álcool etílico água com sal (26,5% de conteúdo de sal)
Peso	0,70 kg



Informação de vendas

Posicionamento

- Câmara de alta resolução para inspeção e documentação rápidas e fáceis

Benefícios para o utilizador

- A alta resolução de 800 x 480 pixels garante uma qualidade de imagem nítida no grande ecrã de 4,3"
- A conveniente Indicação para cima aponta sempre para cima para uma orientação ideal do utilizador
- Ideal para estaleiros de obras difíceis graças às classificações IP para proteção contra pó e água