

# 0 601 868 10D – GSR 12V-15

Referência	0 601 868 10D
Código de barras	3165140773263
1/2 divisória para L-BOXX para acessórios 1 600 A00 2WY	✓
1/2 divisória para L-BOXX para ferramenta e carregador 1 600 A00 2V2	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓



## Dados técnicos

## Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Construção em metal Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	53 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	169 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	178 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 110 mm
Peso com bateria incluída	1,0 kg
Nível de pressão sonora	70 dB(A)
Nível de potência sonora	80 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 70 dB(A); nível de potência sonora 80 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Subdivisão de categorias de produto	Aparafusadora sem fio

## Dados técnicos


Binário (suave/duro/máx.)	15/30/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade)	0 – 400 / 0 – 1.300 r.p.m.
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	1 / 10 mm
Tensão da bateria	12,0 V
Escalões do binário	1

## Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	19 mm
Ø máximo de perfuração aço	10 mm

## Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	7 mm
----------------------	------



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Aparafusadora/berbequim compacta e com um desempenho equilibrado na categoria de 12 V da Bosch

### Benefícios para o utilizador

- O binário de 30 Nm e a velocidade de 0-1300 rpm proporcionam uma combinação ideal de potência e tamanho
- A compactidade permite melhor manuseamento e torna-o a escolha ideal para trabalhos em locais apertados e acima da cabeça do utilizador
- A proteção eletrónica das células evita situações de sobrecarga, sobreaquecimento e descarga completa